

用途

ネオン管灯回路の高圧側配線に使用するネオン管用電線です。

種類及び記号

種類	記号
7.5KVネオン管用ポリエチレン絶縁ビニルシース電線	7.5KV N-EV
15KVネオン管用ポリエチレン絶縁ビニルシース電線	15KV N-EV

シースの標準色 : 灰色

表面表示

表面表示は、シースの表面に下記の事項を連続表示しております。



種類	表示内容
7.5KV N-EV	(PS) E SHINAGAWA DENSEN 7.5KV N-EV 製造年 LF (2)
15KV N-EV	(PS) E SHINAGAWA DENSEN 15KV N-EV 製造年 LF (2)

注(2)“LF”は、被覆物に鉛化合物を使用していない旨の表示です。

構造及び電気特性

品名	公称 断面積 mm ²	導体		ポリ エチ レン 厚さ mm	ビニル シース厚さ mm	仕上外径 約mm	導体抵抗 (20°C) Ω/km	定格電圧 V	試験電圧 (5) V/min.	参 考		
		構 成 素線数/ 素線径mm	外 径 mm							概算質量 kg/km	標準条長 m	包 装
7.5KV N-EV	2.0	19/0.35	1.8	1.0	0.8	5.4	11.1	7500	AC1500	41	100	たば
15KV N-EV	2.0	19/0.35	1.8	2.0		7.4		15000				