

用途

主に屋内で使用する300V以下の小型電気器具に使用される、単心コードです。

種類及び記号


種類	記号
単心ビニルコード	VSF
二種単心ビニルコード	HVSF

絶縁体の標準色

絶縁体の標準色は、黒、白、赤、緑、黄、茶、青、灰色としております。

表面表示

表面表示は、シースの表面に下記の事項を連続表示しております。



種類	表示内容
VSF	<PS>E ⊕ SHINAGAWA DENSEN VSF ※mm ² 製造年 ⊕ JET JE0308012 LF
HVSF	<PS>E ⊕ SHINAGAWA DENSEN 二種 HVSF ※mm ² 製造年 ⊕ JET JE0308012 LF

注(2) ※印には、導体公称断面積が入ります。

(3) “LF” は、被覆物に鉛化合物を使用していない旨の表示です。

構造及び電気特性

品名	公称断面積 mm ²	導体		絶縁体 厚さ mm	仕上外径 約mm	最大 導体抵抗 (20℃) Ω/km	最小絶縁抵抗 MΩ km ⁽⁴⁾		試験電圧 ⁽⁵⁾ V/min.	参考		
		構成 素線数/ 素線径mm	外径 mm				60℃	75℃		概算質量 kg/km	標準条長 m	包装
VSF	0.5	20/0.18	0.9	0.8	2.5	36.7	0.01	0.005	AC1000	11	200	たば
HVSF	0.75	30/0.18	1.1		2.7	24.4						
	1.25	50/0.18	1.5		3.1	14.7						
	2.0	37/0.26	1.8		3.4	9.50						

注(4) VSFは、60℃を、HVSFは、75℃が適用されます。

注(5) 水中試験の時の電圧値です。